

盐城市聚科化工有限公司

JKXP-2050DG（消泡剂）

JKXP-2050DG 是一种聚醚类消泡剂，与体系配伍性好，耐高温，抑泡效果持久，同时对基材具有良好的润湿性。JKXP-2050DG 可广泛用于乳液型粘合剂、水溶解型粘合剂、淀粉类胶粘剂的泡沫控制。JKXP-2050DG 在水性高分子体系中不会出现矿物油类消泡剂和有机硅类消泡剂的漂油和缩孔等现象。

物性参数：

活性物质：	聚醚类复配物
外 观：	淡黄色至无色透明液体
密 度（20℃）：	1.01 g/ml -1.18g/ml
PH 值：	N/A
离 子 性：	非离子
含 量：	大于 95%
PH 使用范围：	4-11
使用温度：	小于 100℃

使用方法：

1、JKXP-2050DG 在乳液聚合前添加，一般作为乳液聚合过程中乳液保护胶产生的泡沫控制。JKXP-2050DG 一般按配方总质量 0.2%-1% 加入。

2、JKXP-2050DG 在水性乳液、水溶性胶粘剂、淀粉类胶粘剂在使用过程中的泡沫控制。JKXP-2050DG 应在产品生产的最后一道工序加入，添加量按配方总质量的 0.1%-1%。

注意事项：JKXP-2050DG 对皮肤无刺激，如不慎入眼，直接用水冲洗即可。

包装规格：25kg 闭口塑料桶和 200kg 铁桶包装。

贮存运输：非危险品，常温避光不超过 25℃，密闭防潮贮存期 12 个月。

以上说明和建议是我们经过长期实践得出的数据，客户的使用流程我方不能控制，我方只保证我方的产品是合格的。客户在使用时，可根据自己的条件调整使用。

地址：江苏省盐城市华悦工业区
电话：0515- 88580311
http: //www.juke-chem.com

邮编：224005
传真：0515-88407789
e-mail: info@juke-chem.com