

盐城市聚科化工有限公司

水溶性聚酯 PE-10030-P

PE-10030-P 是一种水分散性聚酯树脂，不需表面活性剂，就完全可在水中分散。对木材、纤维（涤纶）、纸张、塑料（聚酯塑料）等基材都具有良好的粘结力，是以上基材优良的粘结剂。

产品性状：

外观：	琥珀色粉末至棕色块状
成份：	水性聚酯
离子性：	阴离子
固含量：	大于 98%
玻璃化温度：	35℃—45℃
粒径（纳米）：	<100
PH 值（30%的水溶液）：	6.5±0.5
VOC	无

- 优点：**
- 1、分散液粒径小（纳米级），涂膜具有优良的致密性。
 - 2、分散液具有高低温粘度稳定性。
 - 3、分散液具有良好的冻融稳定性（即分散液反复冻融，不会影响其粘结性能）。
 - 4、无 VOC，可自然降解。
 - 5、作为种子乳液使用时，既可控制其它阴离子乳液的粒径，还可增强阴离子乳液的粘结强度。
 - 6、除了完全用水作为载体外，还可用水/溶剂混合体系，溶剂通常为羧基（丙酮、丁酮等）类、醚类（丙二醇丁醚、二丙二醇丁醚等）等。

用途：1、用于乳液聚合（可作为种子乳液聚合），改善其它乳液的附着力和粘结强度。

2、用于粘合剂，和其它粘合剂共混（如丙烯酸、聚氨酯、淀粉等），可改善其粘结强度。

3、将本品制成水溶液后，也可以和水性氨基树脂化学交联（脲醛树脂、三聚氰氨类）。

包装规格：25kg/袋

贮存要求：本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在 5℃—35℃运输和贮存，有效贮存期自包装之日起为一年。

以上说明和建议是我们经过长期实践得出的数据，客户的使用流程我方不能控制，我方只保证我方的产品是合格的。客户在使用时，可根据自己的条件调整使用。

地址：江苏省盐城市华悦工业区
电话：0515-88580311
http://www.juke-chem.com

邮编：224005
传真：0515-88407789
e-mail: info@juke-chem.com